

Epson **Steuereinheit mit Anschlussfeld ELPCB02**

DATENBLATT



Die Steuereinheit für Projektoren bietet neue Anschlussmöglichkeiten für den Einsatz im Unterricht.

Zentrale Steuereinheit: Steuern Sie Ihre Kurzstanz- und Ultrakurzstanz-Projektoren von Epson (Ein- und Ausschalten, A/V-Mute, Lautstärke, Quellen); Wandmontage; keine Fernbedienung erforderlich.

Optimiert für viele Anschlussmöglichkeiten: Unterstützt eine große Bandbreite an Quellen, einschließlich 2 HDMI-Eingänge für die Inhalte von HD-A/V-Geräten; Anschlussmöglichkeit für die neuesten MHL-fähigen Smartphones oder Tablets über ein MHL/HDMI-Kabel.

Optimierte Kabelverwaltung: Durch die praktische Wandmontage können Kabel sicher verlegt werden.

Geben Sie klare Anweisungen: Optionale Lautsprecher verstärken den Klang und sorgen dafür, dass Ihre Ansagen im gesamten Raum zu hören sind.

Einfache, intuitive Bedienung: Große einzelne Tasten zur Auswahl der Quelle sind leicht den Epson Projektoreingängen zuzuordnen.



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

VIDEOEINGANG	2 x VGA, 2x HDMI, Composite, S-Video (HDMI 1 unterstützt MHL), USB-A, USB-B
AUDIOEINGANG	4 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm), Cinch-Anschluss (L und R), Mikrofoneingang (6,3 mm)
VIDEOAUSGANG	2 x VGA, 2x HDMI, Composite, S-Video, USB-A, USB-B
AUDIOAUSGANG	2x Stereo-Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm)
STEUERUNG	RS-232C (9-poliges Nullmodemkabel)
FUNKTIONEN	Ein-/Ausschalten des Projektors Quellenauswahl (Computer 1/Computer 2/Video/S-Video/USB[A/B]/HDMI1/HDMI2/LAN), A/V-Mute Audio-Stummschaltung (für alle Quellen) Lautstärkenregelung (außer AUX-Eingang/Mikrofoneingang/REC-Ausgang) Steuerung der Mikrofonlautstärke
WEITERE MERKMALE	Betriebstemperatur: 5–35 °C Luftfeuchtigkeit: 20–80 % rel. Luftfeuchtigkeit
STROMVERSORGUNG	Spannungsversorgung: 100–240 V AC/DC Netzfrequenz: 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 12 Watt Leistungsaufnahme (Bereitschaftsmodus): weniger als 0,5 W Ausgangsspannung des Netzteils: 12 V Gleichstrom
ABMESSUNGEN (B x T x H)	230 x 92 x 225,5 mm mit Abdeckung 230 x 92 x 179,2 mm ohne Abdeckung
GEWICHT	1,24 kg
LIEFERUMFANG	Externes Netzteil mit Netzkabel Kabelabdeckung Halterung für interaktiven Stift HDMI-Kabelklemme Benutzerhandbuch (CD) Installationshandbuch Bohrschablone
OPTIONEN	Aktivlautsprecher (x2) ELPSP02
GARANTIE	1 Jahr Carry-In-Service

Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld ELPCB02

SCHNITTSTELLEN



Ansicht von oben

(Ausgänge zum Anschließen an den Projektor)

- | | |
|--------------|-----------------|
| ① Computer 1 | ⑦ Audio-Ausgang |
| ② HDMI 1 | ⑧ Audio-Eingang |
| ③ HDMI 2 | ⑨ Video |
| ④ USB-A | ⑩ S-Video |
| ⑤ USB-B | ⑪ Computer 2 |
| ⑥ RS-232C | |

Seitenansicht

(Eingänge zum Anschließen externer Geräte)

- | | |
|--------------|--------------|
| ⑫ Computer 1 | ⑮ Audio 1 |
| ⑬ HDMI 1/MHL | ⑯ Lautstärke |
| ⑭ USB-A | ⑰ Mikrofon |

Vorderansicht

(Eingänge zum Anschließen externer Geräte)

- | | |
|-----------------|------------------|
| ⑱ AUX-Eingang | ⑳ Computer 2 |
| ⑲ REC-Ausgang | ㉑ HDMI 2 |
| ⑳ Audio L und R | ㉒ USB-B |
| ㉑ Video | ㉓ Stifthalterung |
| ㉒ S-Video | ㉔ Netzschalter |
| ㉓ Audio 2 | |



Better Products
for a Better Future



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at bzw. www.epson.ch.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®